



# 小さな箇所の補修もラクラク対応 混ぜ合わせるだけで簡単にご使用できます


## 特長

- ◆少量コンパクトで使い易く、無駄がありません。
- ◆気中、湿潤面及び水中でも、硬化接着します。
- ◆パテ状ですから、水中、垂直面でもタレません。
- ◆パック方式なので、貯蔵性が良好です。
- ◆耐水、耐薬品性、機械的強度に優れています。



エポキシ樹脂接着剤 **ベンリ君**

## 使用方法



例えば  
こんな所に

各種タイルの接着、  
ひび割れ箇所の  
充填補修



ブロック塀、  
コンクリート縁石、  
レンガ等の接着


例えば  
こんな所に

例えば  
こんな所に

コンクリート壁と  
塩ビ管の  
接着シール



ご家庭でも簡単に使用できる、  
簡単・少量タイプです。



エポキシ樹脂接着剤

BOXON ミニ  
べんり君

### エポキシ樹脂系接着剤

本品は主剤と硬化剤の二成分を混練することにより硬化するエポキシ樹脂系充填接着剤です。


成分	主剤 白色パテ状 エポキシ樹脂 硬化剤 黒色パテ状 変性ポリアミドアミン
用途	上下水道管工事の防水、コンクリート製品、 金属製品、塩ビ製品等の接着、防水 台所流し台、洗面台、浴室、排水溝等の水 回りの防水 タイル、ブロック、レンガ等の接着、その他
使用上の 注意事項	(1)主剤と硬化剤を混ぜる時、水を多くつけ 過ぎると強度が低くなります。 (2)主剤と硬化剤を混ぜたものは、可使時間 内に使い切って下さい。 (3)素手での取扱いは避けて下さい。手、腕、 顔等の皮膚に付いたときは直ちにきれい な布で拭き取り、石鹼水で良く洗い落して 下さい。
容量	500gセット(主剤 250g 硬化剤 250g)

※詳細内容が必要などときには製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。

## ビーオーケミカル株式会社

■本社工場：〒811-2312 福岡県粕屋郡粕屋町大字戸原142  
TEL092-938-2321 FAX092-938-7571

販売店



ビーオーケミカル株式会社は、地球環境を考え、このパンフレットには  
古紙配合率100%の再生紙と、従来のインキに含まれていた石油系  
溶剤の一部の代替として大豆油を使用しています。

古紙配合率100%再生紙を使用しています。